



	V3 180G	V3 250G
OZ Odpowietrzenie zbiornika / Tank air vent / Entlüftung	G 1/2"	G 1/2"
KP Króciec przyłączeniowy / Connection stub pipe / Entladeanschlüsse	G 1 1/4"	G 1 1/4"
T Króciec czujnika termostatu / Sensor sleeve for thermostat /Fühlerhüsle für Thermostat	G 1/2"	G 1/2"
T1 Króciec czujnika termostatu / Sensor sleeve for thermostat /Fühlerhüsle für Thermostat	-	G 1/2"
HE Przyłącze grzałki elektrycznej/ / Heating element connection/ Heizelement- Verbindung	G 1 1/4"	G 1 1/4"

	A	B	C	D	Dt	E	F	G	H	I	J	K
OEM BLACK V3 180G	285	-	-	540	450	985	1075	335	1201	635	935	1075
OEM BLACK V3 250G	285	375	898	540	450	1510	1600	335	1726	898	1460	1600

[Zobacz wszystkie produkty](#) [Zobacz szczegóły](#)

OEM BLACK V3		180G	250G
Kod produktu / Product code / Productcode		ZB-21-0180	ZB-21-0250
Pojemność obliczeniowa / Calculated capacity / Berechnung Nennkapazität	l	180	250
Pojemność rzeczywista / Real capacity / Reale volumen	l	170	245
Maksymalna temperatura i ciśnienie robocze zbiornika / Water tank maximum working temperature and pressure / Tank Maximale Betriebstemperatur und Druck		90°C / 3 Bar	

OEM BLACK V3		180G	250G
Typ izolacji / type of insulation / Art der Isolierung		niezdejmowalna / non-removable / nicht entfernbar	
Materiał izolacji / insulation material / Dämm Material		pianka poliuretanowa / Polyurethane foam / Polyurethanschaum	
Obudowa / Casing / Gehäuse		Stal malowana proszkowo / powder coated steel / Pulverbeschichteter Stahl	
Klasa energetyczna / Energy class / Energieklasse		B	C
Waga / Weight / Gewicht	kg	60	70